



## VOLLWANDREGAL MIT DOPPELVIERKANT FÜR BEIDSEITIGE BETRIEBUNG



Artikelnummern mit ... am Ende immer mit dem Farbcode (z.B. K10 für komplett in RAL 7035 lichtgrau) ergänzen. Siehe unima Farbkarte



### Der Typ 14


- Die Fertigung erfolgt auf modernsten, CNC gesteuerten Maschinen
- Der verwendete Stahl sowie laufende Kontrollen über den gesamten Produktionszyklus garantieren ein hohes Qualitätsniveau.
- Oberflächen verzinkt mit Anti Fingerprint, pulverbeschichtet oder inox (auf Anfrage) beliebig kombinierbar
- Modular und flexibel
- Konzipiert für den langjährigen, dauerhaften Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen
- Und nicht nur Standardgrößen sondern auch individuelle Lösungen gehören zu unserem Standard
- Lieferung unmontiert

### Komplettangebote

**Grundregal verzinkt Typ 14**, H 1150 mm, 3 OH, bestehend aus:

2 x Seitenwand, 25 mm Lochraster, incl. Fussplatte und Vierkantabdeckstopfen schwarz, 1 x Decktablar, 3 x Tablar, Rückwand einelementig

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 1000 mm Tiefe 300/330 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last	T14 K10G11510030K17
Breite 1000 mm Tiefe 350/380 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last	T14 K10G11510035K17
Breite 1250 mm Tiefe 300/330 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last	T14 K10G11512530K17
Breite 1250 mm Tiefe 350/380 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last	T14 K10G11512535K17




1150 mm

**Anbauregal verzinkt Typ 14**, H 1150 mm, 3 OH, bestehend aus: 1 x Seitenwand, 25 mm Lochraster, incl.,

Fussplatte und Vierkantabdeckstopfen schwarz, 1 x Decktablar, 3 x Tablar, Rückwand einelementig

Ausführung	Best.-Nr.
Breite 1000 mm Tiefe 300/330 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last	T14 K10A11510030K17
Breite 1000 mm Tiefe 350/380 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last	T14 K10A11510035K17
Breite 1250 mm Tiefe 300/330 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last	T14 K10A11512530K17
Breite 1250 mm Tiefe 350/380 mm Tragkraft 80 kg gleichmässig verteilte Last	T14 K10A11512535K17



1150 mm

### INFOPOINT

Ihnen genügt eine einseitige Bedienung? Dann entscheiden sie sich für den Typ 11. **Fragen sie uns an.**





**unima**

 **Qualität  
 Innovation  
 Individuell**

# VOLLWANDREGAL MIT DOPPELVIERKANT

# TYP 14

## VOLLWANDREGAL MIT DOPPELVIERKANT FÜR BEIDSEITIGE BEDIENUNG

### Einzelteile

Seitenwand mit doppeltem Vierkantabzug für beidseitige Bedienung,  
 komplett inkl. Fussplatte gesteckt Lochraster 25 mm für die unima – Einhängeträger

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Tiefe 250/310 mm verzinkt	T14 E00178250000K17
Höhe 775 mm Tiefe 300/360 mm verzinkt	T14 E00178300000K17
Höhe 775 mm Tiefe 350/410 mm verzinkt	T14 E00178350000K17
Höhe 775 mm Tiefe 400/460 mm verzinkt	T14 E00178400000K17
Höhe 775 mm Tiefe 500/560 mm verzinkt	T14 E00178500000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 250/310 mm verzinkt	T14 E00111525000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 300/360 mm verzinkt	T14 E00111530000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 350/410 mm verzinkt	T14 E00111535000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 400/460 mm verzinkt	T14 E00111540000K17
Höhe 1150 mm Tiefe 500/560 mm verzinkt	T14 E00111550000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 250/310 mm verzinkt	T14 E00115025000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 300/360 mm verzinkt	T14 E00115030000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 350/410 mm verzinkt	T14 E00115035000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 400/460 mm verzinkt	T14 E00115040000K17
Höhe 1500 mm Tiefe 500/560 mm verzinkt	T14 E00115050000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 250/310 mm verzinkt	T14 E00120025000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 300/360 mm verzinkt	T14 E00120030000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 350/410 mm verzinkt	T14 E00120035000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 400/460 mm verzinkt	T14 E00120040000K17
Höhe 2000 mm Tiefe 500/560 mm verzinkt	T14 E00120050000K17
Höhe 775 mm Tiefe 250/310 mm pulverbeschichtet	T14 E00178250000...
Höhe 775 mm Tiefe 300/360 mm pulverbeschichtet	T14 E00178300000...
Höhe 775 mm Tiefe 350/410 mm pulverbeschichtet	T14 E00178350000...
Höhe 775 mm Tiefe 400/460 mm pulverbeschichtet	T14 E00178400000...
Höhe 775 mm Tiefe 500/560 mm pulverbeschichtet	T14 E00178500000...
Höhe 1150 mm Tiefe 250/310 mm pulverbeschichtet	T14 E00111525000...
Höhe 1150 mm Tiefe 300/360 mm pulverbeschichtet	T14 E00111530000...
Höhe 1150 mm Tiefe 350/410 mm pulverbeschichtet	T14 E00111535000...
Höhe 1150 mm Tiefe 400/460 mm pulverbeschichtet	T14 E00111540000...
Höhe 1150 mm Tiefe 500/560 mm pulverbeschichtet	T14 E00111550000...
Höhe 1500 mm Tiefe 250/310 mm pulverbeschichtet	T14 E00115025000...
Höhe 1500 mm Tiefe 300/360 mm pulverbeschichtet	T14 E00115030000...
Höhe 1500 mm Tiefe 350/410 mm pulverbeschichtet	T14 E00115035000...
Höhe 1500 mm Tiefe 400/460 mm pulverbeschichtet	T14 E00115040000...
Höhe 1500 mm Tiefe 500/560 mm pulverbeschichtet	T14 E00115050000...
Höhe 2000 mm Tiefe 250/310 mm pulverbeschichtet	T14 E00120025000...
Höhe 2000 mm Tiefe 300/360 mm pulverbeschichtet	T14 E00120030000...
Höhe 2000 mm Tiefe 350/410 mm pulverbeschichtet	T14 E00120035000...
Höhe 2000 mm Tiefe 400/460 mm pulverbeschichtet	T14 E00120040000...
Höhe 2000 mm Tiefe 500/560 mm pulverbeschichtet	T14 E00120050000...



## VOLLWANDREGAL MIT DOPPELVIERKANT FÜR BEIDSEITIGE BEDIENUNG

### Rückwand einelementig, verschraubt,

dient der Stabilisierung und Fixierung des Regals (Typ 14 kann nicht mit Diagonalen montiert werden)

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 500 mm verzinkt	T14 E0747850000K17
Höhe 775 mm Breite 750 mm verzinkt	T14 E07478750000K17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt	T14 E07478100000K17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt	T14 E07478125000K17
Höhe 1150 mm Breite 500 mm verzinkt	T14 E07411550000K17
Höhe 1150 mm Breite 750 mm verzinkt	T14 E07411575000K17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt	T14 E07411510000K17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt	T14 E07411512500K17
Höhe 1500 mm Breite 500 mm verzinkt	T14 E07415050000K17
Höhe 1500 mm Breite 750 mm verzinkt	T14 E07415075000K17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T14 E07415010000K17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T14 E07415012500K17
Höhe 2000 mm Breite 750 mm verzinkt	T14 E07420075000K17
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm verzinkt	T14 E07420010000K17
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm verzinkt	T14 E07420012500K17
Höhe 775 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet	T14 E07478500000...
Höhe 775 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T14 E07478750000...
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T14 E07478100000...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T14 E07478125000...
Höhe 1150 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet	T14 E07411550000...
Höhe 1150 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T14 E07411575000...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T14 E07411510000...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T14 E07411512500...
Höhe 1500 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet	T14 E07415050000...
Höhe 1500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T14 E07415075000...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T14 E07415010000...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T14 E07415012500...
Höhe 2000 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T14 E07420075000...
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T14 E07420010000...
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T14 E07420012500...

### Rückwand mit quadratischen Löchern 10x10 mm im 38.5/38.5 mm Raster, einelementig, verschraubt,

dient der Stabilisierung und Fixierung des Regals (Typ 14 kann nicht mit Diagonalen montiert werden)

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 500 mm verzinkt	T14 E07478500001K17
Höhe 775 mm Breite 750 mm verzinkt	T14 E07478750001K17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt	T14 E07478100001K17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt	T14 E07478125001K17
Höhe 1150 mm Breite 500 mm verzinkt	T14 E07411550001K17
Höhe 1150 mm Breite 750 mm verzinkt	T14 E07411575001K17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt	T14 E07411510001K17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt	T14 E07411512501K17
Höhe 1500 mm Breite 500 mm verzinkt	T14 E07415050001K17
Höhe 1500 mm Breite 750 mm verzinkt	T14 E07415075001K17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T14 E07415010001K17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T14 E07415012501K17
Höhe 2000 mm Breite 750 mm verzinkt	T14 E07420075001K17
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm verzinkt	T14 E07420010001K17
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm verzinkt	T14 E07420012501K17



**unima**<sup>®</sup>

Qualität  
Innovation  
Individuell

# VOLLWANDREGAL MIT DOPPELVIERKANT

# TYP 14

## VOLLWANDREGAL MIT DOPPELVIERKANT FÜR BEIDSEITIGE BEDIENUNG

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet	T14 E07478500001...
Höhe 775 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T14 E07478750001...
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T14 E07478100001...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T14 E07478125001...
Höhe 1150 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet	T14 E07411550001...
Höhe 1150 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T14 E07411575001...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T14 E07411510001...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T14 E07411512501...
Höhe 1500 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet	T14 E07415050001...
Höhe 1500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T14 E07415075001...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T14 E07415010001...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T14 E07415012501...
Höhe 2000 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T14 E07420075001...
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T14 E07420010001...
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T14 E07420012501...

Rückwand mit runden Löchern Durchmesser 16 mm im 25/25 mm Raster, einelementig, verschraubt, dient der Stabilisierung und Fixierung des Regals (Typ 14 kann nicht mit Diagonalen montiert werden)

Ausführung	Best.-Nr.
Höhe 775 mm Breite 500 mm verzinkt	T14 E07478500002K17
Höhe 775 mm Breite 750 mm verzinkt	T14 E07478750002K17
Höhe 775 mm Breite 1000 mm verzinkt	T14 E07478100002K17
Höhe 775 mm Breite 1250 mm verzinkt	T14 E07478125002K17
Höhe 1150 mm Breite 500 mm verzinkt	T14 E07411550002K17
Höhe 1150 mm Breite 750 mm verzinkt	T14 E07411575002K17
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm verzinkt	T14 E07411510002K17
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm verzinkt	T14 E07411512502K17
Höhe 1500 mm Breite 500 mm verzinkt	T14 E07415050002K17
Höhe 1500 mm Breite 750 mm verzinkt	T14 E07415075002K17
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm verzinkt	T14 E07415010002K17
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm verzinkt	T14 E07415012502K17
Höhe 2000 mm Breite 750 mm verzinkt	T14 E07420075002K17
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm verzinkt	T14 E07420010002K17
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm verzinkt	T14 E07420012502K17
Höhe 775 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet	T14 E07478500002...
Höhe 775 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T14 E07478750002...
Höhe 775 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T14 E07478100002...
Höhe 775 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T14 E07478125002...
Höhe 1150 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet	T14 E07411550002...
Höhe 1150 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T14 E07411575002...
Höhe 1150 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T14 E07411510002...
Höhe 1150 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T14 E07411512502...
Höhe 1500 mm Breite 500 mm pulverbeschichtet	T14 E07415050002...
Höhe 1500 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T14 E07415075002...
Höhe 1500 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T14 E07415010002...
Höhe 1500 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T14 E07415012502...
Höhe 2000 mm Breite 750 mm pulverbeschichtet	T14 E07420075002...
Höhe 2000 mm Breite 1000 mm pulverbeschichtet	T14 E07420010002...
Höhe 2000 mm Breite 1250 mm pulverbeschichtet	T14 E07420012502...

Sämtliches Zubehör des Typ 11 kann auch im Typ 14 verwendet werden.

**Sie benötigen eine andere Abmessung?**

**Bei unima lieferbar.**

**Fragen Sie uns an.**

**Unima AG**

St. Gallerstrasse 38  
CH-9548 Matzingen  
Tel. +41 052 369 65 65  
Fax +41 052 369 65 69  
www.unima.ch  
unima@unima.ch

Einrichtungssysteme	Systèmes d'équipement
Blechsysteme	Systèmes des tôles
Pulverbeschichtung	Revêtement de poudre
OEM	OEM



**unima**<sup>®</sup>